

OHC, Monophasé

Singlephase, Gasoline / Einphasig, Benzin


Chantier tout terrain

Châssis en acier mécanosoudé, toutes les parties du groupe sont protégées contre les coups dans les chantiers.




GARANTIE
3
ANS

230V



COMPACT



de **2,5 kW** jusqu'à **3,2 kW**
from **2,5 kW** - to **3,2 kW**



CHALLENGER

**Challenger
3000 AVR**

**Challenger
4000 AVR**

		Challenger 3000 AVR	Challenger 4000 AVR
Puissance Maximum <i>Starting Power / Anfahrleistung</i>		2,5 kW	3,2 kW
Puissance Maximum cosφ=0,8 <i>Max. Output / Max. Leistung</i>		3,1 kVA	4,0 kVA
Puissance Continue (COP) <i>Output / Leistung</i>		2,0 kW	2,6 kW
Intensité Nominale		10,9 A	13,9 A
Puissance Sonore CEE (LwA) <i>Noise Power Level / Schalleistungspegel</i>		96	96
Pression Acoustique - 7 m <i>Noise Pressure / Schalldruck</i>		71	71
Alternateur <i>Alternator / Generator</i>	Tension Nominale <i>AC Voltage / Nennspannung</i>	230 V - Monophasé	230 V - Monophasé
	Type <i>Type / Typ</i>	Avec bague, 2 pôles	Avec bague, 2 pôles
	Régulation de Tension <i>Voltage Regulator / Spannungsregler</i>		
	Fréquence <i>Frequency / Frequenz</i>	50 Hz	50 Hz
	Prise monophasée IP44 - 10/16 A Schuko <i>Singlephase socket IP44 - 10/16 A Einphasige steckdosen IP44 - 10/16 A</i>	2	2
	Équipements électriques	Voltmètre / Compteur horaire	
	Protection <i>Protection / Schutz</i>	Prises protégées par un Disjoncteur Thermique <i>Sockets protected by Thermal circuit breaker / Geschützt durch Thermoschalter</i>	
Moteur 4 Temps <i>4 strokes Engine / Antriebsmotor 4-Takt</i>	Modèle <i>Model / Modell</i>	EX17 - 169 cm ³	EX21 - 211 cm ³
	Type <i>Type / Typ</i>	4 Temps essence OHC <i>4 strokes OHC Gasoline / Benzin 4-Takt OHC</i>	
	Puissance Maxi. <i>Max. Power / Max. Leistung</i>	5,7 ch (HP) 4000 tr/min (rpm)	7 ch (HP) 4000 tr/min (rpm)
	Carburant <i>Fuel / Kraftstoff</i>	Essence sans plomb 95 <i>Unlead gasoline 95 / Benzin 95</i>	
	Capacité du Réservoir <i>Tank capacity / Tank Kapazität</i>	15 L	15 L
	Autonomie (% de la puissance continue) <i>Autonomy / Betriebszeit</i>	18 h 20	11 h 50
	Démarrage <i>Starting system / Start</i>	Lanceur à retour automatique <i>Recoil starting / Reversierstarter</i>	
Sécurité Manque d'Huile Électronique <i>Electronic Oil sensor / Olsensor</i>	●	●	
Châssis <i>Frame / Rahmen</i>	Enveloppant en acier mécanosoudé avec arceaux de préhension <i>Heavy duty steel frame / Hochwertiger Stahlrahmen</i>		
Ø tube de châssis <i>Ø frame / Ø Rahmen</i>	25 mm		
Dimensions LxH (mm) <i>Dimensions / Abmessungen</i>	618 x 455 x 592		
Dimensions Emballage LxH (mm) <i>Packaging Dimensions / Verpackung</i>	635 x 470 x 610		
Poids Net à Sec <i>Dry weight / Trockengewicht</i>	50 kg	60 kg	
Poids Brut Emballé <i>Gross weight / Gewicht</i>	52 kg	62 kg	
Option Kit Brouette <i>Option Trolley Kit / Option Radsatz</i>	KIT BROUETTE	KIT BROUETTE	
Exemples d'applications conseillées en groupe électrogène / <i>Example of applications</i>			
Lumière à incand. - Halogènes - Chauffage <i>Bulb - Halogen - Heating</i>	2,5 kW	3,2 kW	
Néons - Lumière basse conso. <i>Neon - Low consumption light</i>	1,2 kW	1,7 kW	
Meuleuse <i>Grinder</i>	1,5 kW	2,0 kW	
Pompe à piston airless <i>Conseillé</i>	1,2 kW	1,7 kW	
Machine à projeter <i>Conseillé</i>	0,8 kW	1,1 kW	
Compresseur d'air <i>Compressor</i>	1,5 kW	2,0 kW	
Moteur électrique à vide <i>Electric Motor (without load)</i>	2,4 ch (HP) - 1,75 kW	3,0 ch (HP) - 2,2 kW	
Poste à souder sans onduleur <i>Welder</i>	non	non	

Ces consommations électriques sont indicatives et ne sont pas cumulables. Tenir compte des valeurs réelles pour le choix du groupe électrogène.
These electrical consumptions are an indication and are not cummulable. Please use the real values for the choice of the generator.

Le constructeur se réserve le droit de modifier ses appareils sans préavis. Les photos, descriptions et caractéristiques sont données à titre indicatif et ne peuvent engager le constructeur.
The constructor reserves the right to modify its machines without notice. Photographs, descriptions and characteristics are given to indicative title and cannot commit the constructor. / Technische Änderungen jederzeit vorbehalten. Abbildungen und Beschreibungen sind Näherungswerte und nicht verbindlich.