

Thermoplastiques



24 kg



P 52 EX

2"

ESSENCE



750 L/min



3,8 bars



38 m



50 mm



P 52 D

2"

DIESEL



750 L/min



3,8 bars



38 m



50 mm



3 h 48



46,5 kg



P 80 D

3"

DIESEL



1300 L/min



2,4 bars



24 m



75 mm



52 kg

KIT



Disponibles pour les moteurs :


- EX13
- EX17
- EX21

entretien

Thermoplastiques



Corps de pompe admettant les liquides agressifs. Exemple ! Eau de mer, produits pétroliers non explosif (Kit Viton indispensable) pour d'autres produits nous consulter.

THERMO		P 52 EX	P 52 D	P 80 D
Pompe Pump / Pumpe	Type de Pompe <i>Type of pump / Pumptyp</i>	Auto-amorçante <i>Self-priming / Selbstansaugend</i>		
	Ø du Raccord d'Aspiration <i>Suction Ø coupling / Anschluß-Ø Ansaugseite</i>	50 mm		75 mm
	Ø du Raccord de Refoulement <i>Delivery Ø coupling / Anschluß-Ø Druckseite</i>	50 mm		75 mm
	Débit Maximum <i>Maximum flow / Max. Volumenstrom</i>	750 L/min (45 m³/h)		1300 L/min (78 m³/h)
	Pression <i>Pressure / Druck</i>	3,8 bars		2,4 bars
	Hauteur Manométrique Totale <i>Max. total head / Ansaugtiefe</i>	38 m		24 m
	Hauteur d'Aspiration Maximum <i>Max. suction head / Ansaugtiefe</i>		8 m	
	Granulométrie (Ø trou de crépine) <i>Solid size Ø / Korngröße</i>		-	
Garniture Mécanique <i>Mechanical seal / Gleitringdichtung</i>		Carbone de silicium <i>Carbon silicium / Silicium-Graphit</i>		
Moteur Engine / Motor	Modèle du Moteur <i>Model / Modell</i>	EX 17	DY 23	DY 42
	Type du Moteur <i>Engine Type / Motortyp</i>	4 Temps essence <i>4 strokes Gasoline / Benzin 4-Takt</i>	4 Temps Diesel <i>4 strokes Diesel / Diesel 4-Takt</i>	
	Carburant <i>Fuel / Kraftstoff</i>	Essence sans plomb 95 <i>Unlead gasoline 95 / Benzin 95</i>	Diesel <i>Diesel / Diesel</i>	
	Capacité du Réservoir <i>Fuel Tank Capacity / Tank Kapazität</i>	3,6 L	3,2 L	4,5 L
	Dimensions LxH (mm) <i>Dimensions / Abmessungen</i>	520 x 400 x 425	650 x 460 x 500	910 x 490 x 610
Dimensions Emballage LxH (mm) <i>Packaging Dim. / Packungsgröße</i>	532 x 420 x 445	660 x 470 x 510	930 x 510 x 660	
Poids Net à Sec <i>Dry weight / Trockengewicht</i>	24 kg	46,5 kg	52 kg	
Poids Brut Emballé <i>Gross weight / Gewicht</i>	26 kg	48,5 kg	54 kg	
Accessoires Standards Fournis <i>Standard accessory / Standard-Zubehör</i>	Crépine, raccords à cames RRCP côté pompe et côté tuyaux			
Option / Options / Optionen				
Chariot <i>Trolley Kit / Radsatz</i>	REF. 13	4NC	4NC	
Raccords Pompier <i>Fire fighting coupling / Feuerwehrkupplung</i>	●	●	●	
Démarrage Électrique <i>Electric Starter / Elektrostarter</i>	-	●	●	
Kit joint Viton <i>Viton kit washer</i>	●	●	-	
Kit d'entretien	 KIT 2			

Le constructeur se réserve le droit de modifier ses appareils sans préavis. Les photos, descriptions et caractéristiques sont données à titre indicatif et ne peuvent engager le constructeur. / The constructor reserves the right to modify its machines without notice. Photographs, descriptions and characteristics are given to indicative title and cannot commit the constructor. / Technische Änderungen jederzeit vorbehalten. Abbildungen und Beschreibungen sind Näherungswerte und nicht verbindlich.